

# Malzeme Güvenliđi Veri Listesi

## MaxiCut® Oil™ 34-504



### Genel açıklama

Dikişsiz dokuma astar üzerine nitril kaplama.

### Uyumluluklar

Eldivenler 89/686/EEC Sayılı PPE Direktifi gereksinimlerine ve EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2003 Sayılı Avrupa standartlarına uymaktadır.

### Kullanım

Bu ürünün nerede kullanılabileceđi konusunda ayrıntılı uygulamalar için [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com) adresindeki ATG® web sitesine başvurun.

### Ana İçerik

**Kaplama:** Nitril butadien lastik

**Astar:** Yüksek performans polietilen, naylon, cam, polyester

### Tehlikeli içerik maddeleri

#### REACH

Bu ürünün üretimi ve oluşumunda kullanılan tüm içerik maddeleri, daha yaygın olarak REACH olarak bilinen "Kimyasallar ve güvenli kullanımları hakkında Düzenleme" başlıklı EC1907/2006 sayılı AB Direktifiyle uyumludur. REACH "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances. (Kimyasal Maddelerin Ruhsatlandırılması, Deđerlendirilmesi, Onaylanması ve Kısıtlamaları) anlamına gelmektedir. REACH'in amacı insan sađlığına ve çevreye daha yüksek seviyede koruma sağlamaktır. Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz:

[http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach\\_intro.htm](http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm).

#### OekoTex®

Bu ürün test edilip ürünün cilt dostu olduğunu gösteren Oeko-Tex® 100 global standardını başarıyla geçmiştir. Cildi koruyan bir ürün satın aldıđınızdan emin olmak için Oeko-Tex® logosunu bulun. Oeko-Tex® hakkında daha fazla bilgi için:

[http://www.oekotex.com/oekotex100\\_public/index.asp?cls=02](http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02).

### Kullanım önlemleri

Kullanmadan önce eldivende hasar veya kusur olup olmadığını kontrol edin. Kullanım sırasında bir eldiven yırtılır veya delinirse hemen elden çıkarın. Uygun boyda eldiven giyin, çok dar veya çok gevşek olmasın.

### Saklama gereksinimleri

Dođrudan güneş ışığı ve/veya ısıdan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın. Dođrudan güneş ışığına veya aşırı ısıya uzun süreli maruz kalma raf ömrünü azaltır ve solma, renk deđişimi ve çatlamayla sonuçlanır. Normal beklenen raf ömrü 5 yıldır.



# Malzeme Güvenliđi Veri Listesi

## MaxiCut® Oil™ 34-504

### Elden ıkarma

Eldiven kullanıldıktan sonra bulaşıcı veya başka tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabilir. Lütfen yerel makamların düzenlemelerine uygun olarak elden ıkarın.

### Ateş uyarıları

Eldivenler yüksek sıcaklıklarda ayrışır. Su, CO2 spreyi veya kuru toz kullanarak söndürün.

### İlk yardım

Bulaşmış eldivenleri atın. Ciltle temas: alerjik bir reaksiyon meydana gelirse hemen hekime danışın. Gözle temas; düşük basınçlı suyla iyice alkalayın. Uzun süreli rahatsızlık vermesi durumunda hemen hekime danışın.

Yayın Tarihi: 19.08.2016



Bu belge, ATG® mülkiyetindedir ve burada bulunan bilgi To ATG® Lanka (Pvt) Ltd. şirketinin gizli bilgileridir.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com